

Hamur Açma Makineleri

GENEL ÖZELLİKLER

- Tamamen paslanmaz gövde ve gıda normlarına uygun diğer makina elemanları.
- Makinamız kullanım kolaylığı dolayısıyla kalifiye eleman gerektirmez.
- Bakım ve temizliği kolaydır.
- Sessiz ve titreşimsiz çalışma.
- Boyuşları itibarıyle set üstü çalışabilme özelliği.
- Hızlı ve verimli bir çalışma ile zamandan kazanım
- Düşük enerji sarfiyatı.
- Merdane incelik ve kalınlık ayarları yapılabilmekte, hamurun istenilen çapta ve kalınlıkta açılması sağlanabilmektedir.

MERDANE HIZ KONTROLÜ AVANTAJLARI

- Hamurun sertlik durumuna göre hız kontrol ayarı değiştirilerek, hamurun daha büyük açılmasına imkan sağlamaktadır.
- Merdaneleri ileri ve geri sardırma imkanı.
- İstenilen devirde çalışma ve programlama.

DİJİTAL POTANSİYOMETRE FREKANS KONVERTÖRÜ KONTROL PANELİ

- Ayarlanabilir set değerinde çalışma bilme.
- Kolay kullanım.
- 4 díjít göstergeyi.
- Ön panelden ayarlanabilir çalışma set değeri.
- Set değeri alt limit ve set değeri üst limit sınırlandırması.
- Motor hız kontrol cihazları için ileri, geri yön çıkışları ve arıza girişi.
- Programlama ve ayar bölümü şifre koruması.



HA 30

LAHMACUN, PİZZA, LAVAŞ
HAMUR AÇMA MAKİNELERİ



| KOD | TÍP | G | D | Y | MERDANE | GÜC | AÇMA SÜRESİ | HAMUR AĞIRLIĞI | HAMUR ÇAPı | GERİLİM | AĞIRLIK | FÝYAT |
|---------------|-------|-----|-----|-----|---------|-----------------|-------------|----------------|--------------|----------------|---------|-------|
| 8823.0HA30.00 | HA 30 | 410 | 380 | 555 | 2 | 0.37 kw / 2.5 A | 3-5 sn | 100 - 210 gr | 190 / 290 mm | 220 V / 50 Hz. | 33 kg. | |
| 8823.0HA40.00 | HA 40 | 510 | 410 | 660 | 2 | 0.37 kw / 2.5 A | 3-5 sn | 100 - 700 gr | 260 / 400 mm | 220 V / 50 Hz. | 42 kg. | |

GENEL ÖZELLİKLER

- Tamamen paslanmaz gövde ve gıda normlarına uygun diğer makina elemanları.
- Makinamız kullanım kolaylığı dolayısıyla kalifiye eleman gerektirmez.
- Bakım ve temizliği kolaydır.
- Sessiz ve titreşimsiz çalışma.
- Boyuşları itibarıyle set üstü çalışabilme özelliği.
- Hızlı ve verimli bir çalışma ile zamandan kazanım
- Düşük enerji sarfiyatı.
- Merdane incelik ve kalınlık ayarları yapılabilmekte, hamurun istenilen çapta ve kalınlıkta açılması sağlanabilmektedir.

MERDANE HIZ KONTROLÜ AVANTAJLARI

- Hamurun sertlik durumuna göre hız kontrol ayarı değiştirilerek, hamurun daha büyük açılmasına imkan sağlamaktadır.
- Merdaneleri ileri ve geri sardırma imkanı.
- İstenilen devirde çalışma ve programlama.

DİJİTAL POTANSİYOMETRE FREKANS KONVERTÖRÜ KONTROL PANELİ

- Ayarlanabilir set değerinde çalışma bilme.
- Kolay kullanım.
- 4 díjít göstergeyi.
- Ön panelden ayarlanabilir çalışma set değeri.
- Set değeri alt limit ve set değeri üst limit sınırlandırması.
- Motor hız kontrol cihazları için ileri, geri yön çıkışları ve arıza girişi.
- Programlama ve ayar bölümü şifre koruması.



HA 55

YEDEK YUFKA
HAMUR AÇMA MAKİNELERİ



HA 60.3

LAHMACUN, PİZZA, LAVAŞ
HAMUR AÇMA MAKİNELERİ



HHA 55

YEDEK YUFKA
HAMUR AÇMA MAKİNELERİ
(Merdane Hız Kontrollü)



| KOD | TÍP | G | D | Y | MERDANE | GÜC | AÇMA SÜRESİ | HAMUR AĞIRLIĞI | HAMUR ÇAPı | GERİLİM | AĞIRLIK | FÝYAT |
|---------------|---------|------|-----|-----|---------|-----------------|-------------|----------------|--------------|----------------|---------|-------|
| 8823.0HA55.00 | HA 55 | 765 | 510 | 540 | 2 | 0.55 kW/3.7 A | 3-5 sn | 100 - 2000 gr | 260 / 550 mm | 220 V / 50 Hz. | 33 kg. | |
| 8823.0HA60.00 | HA 60 | 810 | 565 | 540 | 2 | 0.37 kW/2.5 A | 3-5 sn | 100 - 2000 gr | 260 / 600 mm | 220 V / 50 Hz. | 42 kg. | |
| 8823.0HA60.30 | HA 60.3 | 1170 | 615 | 555 | 3 | 0.55 kW+0.25 kW | 12-15 sn | 100 - 2000 gr | 260 / 600 mm | 220 V / 50 Hz. | 99 kg. | |
| 8823.HHA55.MO | HHA 55 | 765 | 510 | 540 | 2 | 0.55 kW/3.7 A | 6-8 sn | 100 - 2000 gr | 260 / 550 mm | 220 V / 50 Hz. | 63 kg. | |
| 8823.HHA60.MO | HHA 60 | 810 | 565 | 540 | 2 | 0.37 kW/2.5 A | 6-8 sn | 100 - 2000 gr | 260 / 600 mm | 220 V / 50 Hz. | 68 kg. | |

Hamur Açıma Makineleri

**DHM-60**

HAMUR AÇMA MAKİNESİ



| KOD | TİP | BANT UZUNLUĞU | GÜÇ | GERİLİM | AĞIRLIK | FİYAT |
|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------|-------|
| 8823.DHM60.00 | DHM-60 | 1350 x 600 mm | 7,5 kW | 380 V/3P/50Hz | 380 kg. | |

**XTS**

HAMUR AÇMA MAKİNELERİ



| KOD | TİP | BANT UZUNLUĞU | GÜÇ | GERİLİM | AĞIRLIK | FİYAT |
|---------------|----------------------------|---------------|------|---------------|---------|-------|
| 9823.50010.00 | EASY 500 /1000 TEZGAH ÜSTÜ | 2600 x 580 mm | 2 kW | 220 V - 380 V | 180 kg. | |
| 9823.60013.00 | SF 600-1300 AYAKLI | 2600 x 580 mm | 2 kW | 220 V - 380 V | 240 kg. | |

DAUB HAMUR BÖLME VE
YUVARLAMA MAKİNELERİ

| KOD | BÖLME | KAPASİTE | GERİLİM | AĞIRLIK | FİYAT |
|---------------|-------|---------------|------------------|---------|-------|
| 9823.DR230.00 | 30 | 25 - 85 gr. | 400 V / 50-60 Hz | 330 kg. | |
| 9823.DR330.00 | 30 | 30 - 100 gr. | 400 V / 50-60 Hz | 330 kg. | |
| 9823.DR336.00 | 36 | 25 - 85 gr. | 400 V / 50-60 Hz | 330 kg. | |
| 9823.DR352.00 | 52 | 18 - 50 gr. | 400 V / 50-60 Hz | 330 kg. | |
| 9823.DR414.00 | 14 | 130 - 250 gr. | 400 V / 50-60 Hz | 330 kg. | |
| 9823.DR430.00 | 30 | 40 - 130 gr. | 400 V / 50-60 Hz | 330 kg. | |
| 9823.DR436.00 | 36 | 30 - 110 gr. | 400 V / 50-60 Hz | 330 kg. | |