

### RATIONAL Fırınlar



KOD	TİP	FİYAT
9890.ICPRO61.E0	⚡ İCPRO 6-1/1 E	
9890.ICPRO61.G0	⚡ İCPRO 6-1/1 G	

iCombi Pro®	
Kapasite:	6 x 1/1 GN
Günlük yemek sayısı:	30 - 100
	1/1, 1/2, 2/3, 1/3 GN için boylamasına raflar
Genişlik:	850 mm
Derinlik:	775 mm
Yükseklik:	754 mm
Su girişi:	R 3/4"
Su çıkışı:	DN 50
Su basıncı:	150-600 kPa ya da 0, 15-0,6 Mpa
Elektrikli Modelin Diğer Özellikleri:	
Ağırlık:	99 kg
Bağlantı değeri:	10,8 kW
Sigorta:	3x16A
Enerji beslemesi:	3 NAC 400 V
Kuru ısı bağlantı değeri:	10,25 kW
Nemli ısı bağlantı değeri:	9 kW
Gazlı Modelin Diğer Özellikleri:	
Ağırlık:	1176 kg
Yükseklik (baca bağlantısı dahil):	804 mm
Bağlantı değeri (elektrik):	0,3 kW
Sigorta:	1x 50 A
Enerji beslemesi:	1 NAC 230 V
Gaz girişi bağlantısı:	R 3/4"
Doğalgaz / LPG Sıvı Gaz	
En yüksek nominal ısı değeri:	13 kW/13 kW
Kuru ısı bağlantı değeri:	10,25 kW/10,25 kW
Nemli ısı bağlantı değeri:	9kW/9 kW

KOD	TİP	FİYAT
9890.ICPRO62.E0	⚡ ICPRO 6-2/1 E	
9890.ICPRO62.G0	⚡ ICPRO 6-2/1 G	

iCombi Pro®	
Kapasite:	6 x 2/1 GN
Günlük yemek sayısı:	60-160
	2/1, 1/1, 2/4 GN için boylamasına raflar
Genişlik:	1072 mm
Derinlik:	975 mm
Yükseklik:	754 mm
Su girişi:	R 3/4"
Su çıkışı:	DN 50
Su basıncı:	150-600 kPa ya da 0, 15-0,6 Mpa
Elektrikli Modelin Diğer Özellikleri:	
Ağırlık:	137 kg
Bağlantı değeri:	22,4 kW
Sigorta:	3x 35 A
Enerji beslemesi:	3 NAC 400 V
Kuru ısı bağlantı değeri:	21,6 kW
Nemli ısı bağlantı değeri:	18 kW
Gazlı Modelin Diğer Özellikleri:	
Ağırlık:	144 kg
Yükseklik (baca bağlantısı dahil):	804 mm
Bağlantı değeri (elektrik):	0,4 kW
Sigorta:	1x 16 A
Enerji beslemesi:	1 NAC 230 V
Gaz girişi bağlantısı:	R 3/4"
Doğalgaz / LPG Sıvı Gaz	
En yüksek nominal ısı değeri:	28 kW/28 kW
Kuru ısı bağlantı değeri:	28 kW/28 kW
Nemli ısı bağlantı değeri:	21 kW/21 kW

KOD	TİP	FİYAT
9890.ICPRO10.IE	⚡ ICPRO 10-1/1 E	
9890.ICPRO10.IG	⚡ ICPRO 10-1/1 G	

iCombi Pro®	
Kapasite:	10 x 1/1 GN
Günlük yemek sayısı:	80-150
	1/1, 1/2, 2/3, 1/3 GN için boylamasına raflar
Genişlik:	850 mm
Derinlik:	775 mm
Yükseklik:	1014 mm
Su girişi:	R 3/4"
Su çıkışı:	DN 50
Su basıncı:	150-600 kPa ya da 0, 15-0,6 Mpa
Elektrikli Modelin Diğer Özellikleri:	
Ağırlık:	127 kg
Bağlantı değeri:	18,9 kW
Sigorta:	3x 32 A
Enerji beslemesi:	3 NAC 400 V
Kuru ısı bağlantı değeri:	18 kW
Nemli ısı bağlantı değeri:	18 kW
Gazlı Modelin Diğer Özellikleri:	
Ağırlık:	155 kg
Yükseklik (baca bağlantısı dahil):	1064 mm
Bağlantı değeri (elektrik):	0,39 kW
Sigorta:	1x 16 A
Enerji beslemesi:	1 NAC 230 V
Gaz girişi bağlantısı:	R 3/4"
Doğalgaz / LPG Sıvı Gaz	
En yüksek nominal ısı değeri:	22 kW/22 kW
Kuru ısı bağlantı değeri:	22 kW/22 kW
Nemli ısı bağlantı değeri:	20 kW/20 kW



KOD	TIP	FİYAT
9890.ICPRO10.2E	ICPRO 10-2/1 E	
9890.ICPRO10.2G	ICPRO 10-2/1 G	

iCombi Pro®	
Kapasite: 10 x 2/1 GN	
Günlük yemek sayısı: 150-300	
1/1,1/2,2/3,1/3,2/8 GN için boylamasına raflar	
Genişlik: 1072 mm	
Derinlik: 975 mm	
Yükseklik: 1014 mm	
Su girişi: R 3/4"	
Su çıkışı: DN 50	
Su basıncı: 150-600 kPa ya da 0, 15-0,6 Mpa	
Elektrikli Modelin Diğer Özellikleri:	
Ağırlık: 179 kg	
Bağlantı değeri: 37.4 kW	
Sigorta: 3x63A	
Enerji beslemesi: 3 NAC 400 V	
Kuru ısı bağlantı değeri: 36 kW	
Nemli ısı bağlantı değeri: 36 kW	
Gazlı Modelin Diğer Özellikleri:	
Ağırlık: 192 kg	
Yükseklik (baca bağlantısı dahil): 1064 mm	
Bağlantı değeri (elektrik): 0,6 kW	
Sigorta: 1x 16 A	
Enerji beslemesi: 1 NAC 230 V	
Gaz girişi bağlantısı: R 3/4"	
Doğalgaz / LPG Sıvı Gaz	
En yüksek nominal ısı değeri: 45 kW/45 kW	
Kuru ısı bağlantı değeri: 45 kW/45 kW	
Nemli ısı bağlantı değeri: 40 kW/40 kW	

KOD	TIP	FİYAT
9890.ICPRO20.1E	ICPRO 20-1/1 E	
9890.ICPRO20.1G	ICPRO 20-1/1 G	

iCombi Pro®	
Kapasite: 20 x 1/1 GN	
Günlük yemek sayısı: 150-300	
1/1,1/2,2/3,1/3,2/8 GN için boylamasına raflar	
Genişlik: 877 mm	
Derinlik: 847 mm	
Yükseklik: 1807 mm	
Su girişi: R 3/4"	
Su gideri: DN 50	
Su basıncı: 150-600 kPa ya da 0, 15-0,6 Mpa	
Elektrikli Modelin Diğer Özellikleri:	
Ağırlık: 263 kg	
Bağlantı değeri: 37 kW	
Sigorta: 3x 63 A	
Enerji beslemesi: 3 NAC 400 V	
Kuru ısı bağlantı değeri: 36 kW	
Nemli ısı bağlantı değeri: 36 kW	
Gazlı Modelin Diğer Özellikleri:	
Ağırlık: 284 kg	
Yükseklik (baca bağlantısı dahil): 1872 mm	
Bağlantı değeri (elektrik): 0,7 kW	
Sigorta: 1x 16 A	
Enerji beslemesi: 1 NAC 230 V	
Gaz girişi bağlantısı: R 3/4"	
Doğalgaz / LPG Sıvı Gaz	
En yüksek nominal ısı değeri: 44 kW/44 kW	
Kuru ısı bağlantı değeri: 44 kW/44 kW	
Nemli ısı bağlantı değeri: 38 kW/38 kW	

KOD	TIP	FİYAT
9890.ICPRO20.2E	iCPro 20-2/1 E	
9890.ICPRO20.2G	iCPro 20-2/1 G	

iCombi Pro®	
Kapasite: 20 x 2/1 GN	
Günlük yemek sayısı: 300-500	
2/1, 1/1 GN için boylamasına raflar	
Genişlik: 1082 mm	
Derinlik: 1052 mm	
Yükseklik: 1807 mm	
Su girişi: R 3/4"	
Su gideri: DN 50	
Su basıncı: 150-600 kPa ya da 0,15-0,6 Mpa	
Elektrikli Modelin Diğer Özellikleri:	
Ağırlık: 336 kg	
Bağlantı değeri: 65.5 kW	
Sigorta: 3x 100 A	
Enerji beslemesi: 3 NAC 400 V	
Kuru ısı bağlantı değeri: 64.2 kW	
Nemli ısı bağlantı değeri: 54 kW	
Gazlı Modelin Diğer Özellikleri:	
Ağırlık: 379 kg	
Yükseklik (baca bağlantısı dahil): 2021 mm	
Bağlantı değeri (elektrik): 1,1 kW	
Sigorta: 1x 16 A	
Enerji beslemesi: 1 NAC 230 V	
Gaz girişi bağlantısı: R 3/4"	
Doğalgaz / LPG Sıvı Gaz	
En yüksek nominal ısı değeri: 90 kW/90 kW	
Kuru ısı bağlantı değeri: 90 kW/90 kW	
Nemli ısı bağlantı değeri: 51 kW/ 51 kW	

RATIONAL Fırınlar



KOD	TİP	FİYAT
9890.ICCLS61.E0	ICCL 6-1/1 E	
9890.ICCLS61.G0	ICCL 6-1/1 G	

iCombi Classic *	
Kapasite: 6 x 1/1 GN	
Günlük yemek sayısı: 30-100	
1/1,1/2,2/3,1/3,2/8 GN için boylamasına raflar	
Genişlik: 850 mm	
Derinlik: 775 mm	
Yükseklik: 754 mm	
Su girişi: R 3/4"	
Su çıkışı: DN 50	
Su basıncı: 150-600 kPa ya da 0, 15-0,6 Mpa	
Elektrikli Modelin Diğer Özellikleri:	
Ağırlık: 93 kg	
Bağlantı değeri: 11 kW	
Sigorta: 3x16A	
Enerji beslemesi: 3 NAC 400 V	
Kuru ısı bağlantı değeri: 10.3 kW	
Nemli ısı bağlantı değeri: 9 kW	
Gazlı Modelin Diğer Özellikleri:	
Ağırlık: 101 kg	
Yükseklik (baca bağlantısı dahil): 804 mm	
Bağlantı değeri (elektrik): 0,3 kW	
Sigorta: 1x 16 A	
Enerji beslemesi: 1 NAC 230 V	
Gaz girişi bağlantısı: R 3/4"	
Doğalgaz / LPG Sıvı Gaz	
En yüksek nominal ısı değeri: 13 kW/13 kW	
Kuru ısı bağlantı değeri: 13 kW/13 kW	
Nemli ısı bağlantı değeri: 12 kW/12 kW	

KOD	TİP	FİYAT
9890.ICCLS62.E0	ICCL 6-2/1 E	
9890.ICCLS62.G0	ICCL 6-2/1 G	

iCombi Classic *	
Kapasite: 6 x 2/1 GN	
Günlük yemek sayısı: 60-160	
2/1, 1/1 GN için boylamasına raflar	
Genişlik: 1072 mm	
Derinlik: 975 mm	
Yükseklik: 754 mm	
Su girişi: R 3/4"	
Su çıkışı: DN 50	
Su basıncı: 150-600 kPa ya da 0, 15-0,6 Mpa	
Elektrikli Modelin Diğer Özellikleri:	
Ağırlık: 117 kg	
Bağlantı değeri: 22.3 kW	
Sigorta: 3x 32 A	
Enerji beslemesi: 3 NAC 400 V	
Kuru ısı bağlantı değeri: 21.8 kW	
Nemli ısı bağlantı değeri: 18 kW	
Gazlı Modelin Diğer Özellikleri:	
Ağırlık: 137 kg	
Yükseklik (baca bağlantısı dahil): 804 mm	
Bağlantı değeri (elektrik): 0,4 kW	
Sigorta: 1x 16 A	
Enerji beslemesi: 1 NAC 230 V	
Gaz girişi bağlantısı: R 3/4"	
Doğalgaz / LPG Sıvı Gaz	
En yüksek nominal ısı değ.: 28 kW/28 kW	
Kuru ısı bağlantı değeri: 28 kW/28 kW	
Nemli ısı bağlantı değeri: 21 kW/21 kW	

KOD	TİP	FİYAT
9890.ICCLS10.E	ICCL 10-1/1 E	
9890.ICCLS10.G	ICCL 10-1/1 G	

iCombi Classic *	
Kapasite: 10 x 1/1 GN	
Günlük yemek sayısı: 80-150	
1/1,1/2,2/3,1/3,2/8GN için boylamasına raflar	
Genişlik: 850 mm	
Derinlik: 775 mm	
Yükseklik: 1014 mm	
Su girişi: R 3/4"	
Su çıkışı: DN 50	
Su basıncı: 150-600 kPa ya da 0, 15-0,6 Mpa	
Elektrikli Modelin Diğer Özellikleri:	
Ağırlık: 121 kg	
Bağlantı değeri: 18.6 kW	
Sigorta: 3x 32 A	
Enerji beslemesi: 3 NAC 400 V	
Kuru ısı bağlantı değeri: 18 kW	
Nemli ısı bağlantı değeri: 18 kW	
Gazlı Modelin Diğer Özellikleri:	
Ağırlık: 139 kg	
Yükseklik (baca bağlantısı dahil): 1064 mm	
Bağlantı değeri (elektrik): 0,39 kW	
Sigorta: 1x 16 A	
Enerji beslemesi: 1 NAC 230 V	
Gaz girişi bağlantısı: R 3/4"	
Doğalgaz / LPG Sıvı Gaz	
En yüksek nominal ısı değ.: 222 kW/22 kW	
Kuru ısı bağlantı değeri: 22 kW/22 kW	
Nemli ısı bağlantı değeri: 20 kW/20 kW	



KOD	TIP	FİYAT
9890.ICCLS10.2E	ICCL 10-2/1 E	
9890.ICCLS10.2G	ICCL 10-2/1 G	

KOD	TIP	FİYAT
9890.ICCLS20.1E	ICCL 20-1/1 E	
9890.ICCLS20.1G	ICCL 20-1/1 G	

KOD	TIP	FİYAT
9890.ICCLS20.2E	ICCL 20-2/1 E	
9890.ICCLS20.2G	ICCL 20-2/1 G	

iCombi Classic *	
Kapasite: 10 x 2/1 GN	
Günlük yemek sayısı:150-300	
2/1, 1/1 GN için boylamasına raflar	
Genişlik: 1072 mm	
Derinlik: 975 mm	
Yükseklik: 1014 mm	
Su girişi: R 3/4"	
Su gideri: DN 50	
Su basıncı: 150-600 kPa ya da 0, 15-0,6 Mpa	
Elektrikli Modelin Diğer Özellikleri:	
Ağırlık: 160 kg	
Bağlantı değeri: 36.7 kW	
Sigorta: 3x 63 A	
Enerji beslemesi: 3 NAC 400 V	
Kuru ısı bağlantı değeri: 36 kW	
Nemli ısı bağlantı değeri: 36 kW	
Gazlı Modelin Diğer Özellikleri:	
Ağırlık: 184 kg	
Yükseklik (baca bağlantısı dahil): 1064 mm	
Bağlantı değeri (elektrik): 0,6 kW	
Sigorta: 1x 16 A	
Enerji beslemesi: 1 NAC 230 V	
Gaz girişi bağlantısı: R 3/4"	
Doğalgaz / LPG Sıvı Gaz	
En yüksek nominal ısı değ.: 45 kW/45 kW	
Kuru ısı bağlantı değeri: 45 kW/45 kW	
Nemli ısı bağlantı değeri: 40 kW/40 kW	

iCombi Classic *	
Kapasite: 20 x 1/1 GN	
Günlük yemek sayısı:150-300	
1/1,1/2,2/3,1/3,2/8 GN için boylamasına raflar	
Genişlik: 877 mm	
Derinlik: 847 mm	
Yükseklik: 1087 mm	
Su girişi: R 3/4"	
Su gideri: DN 50	
Su basıncı: 150-600 kPa ya da 0, 15-0,6 Mpa	
Elektrikli Modelin Diğer Özellikleri:	
Ağırlık: 251,5 kg	
Bağlantı değeri: 37 kW	
Sigorta: 3x 63 A	
Enerji beslemesi: 3 NAC 400 V	
Kuru ısı bağlantı değeri: 36 kW	
Nemli ısı bağlantı değeri: 36 kW	
Gazlı Modelin Diğer Özellikleri:	
Ağırlık: 276 kg	
Yükseklik (baca bağlantısı dahil): 1872 mm	
Bağlantı değeri (elektrik): 0,7 kW	
Sigorta: 1x 16 A	
Enerji beslemesi: 1 NAC 230 V	
Gaz girişi bağlantısı: R 3/4"	
Doğalgaz / LPG Sıvı Gaz	
En yüksek nominal ısı değeri: 44 kW/44 kW	
Kuru ısı bağlantı değeri: 44 kW/44 kW	
Nemli ısı bağlantı değeri: 38 kW/38 kW	

iCombi Classic *	
Kapasite: 20 x 2/1 GN	
Günlük yemek sayısı: 300-500	
2/1, 1/1 GN için boylamasına raflar	
Genişlik: 1082 mm	
Derinlik: 1052 mm	
Yükseklik: 1807 mm	
Su girişi: R 3/4"	
Su gideri: DN 50	
Su basıncı: 150-600 kPa ya da 0,15-0,6 Mpa	
Elektrikli Modelin Diğer Özellikleri:	
Ağırlık: 304 kg	
Bağlantı değeri: 65.5 kW	
Sigorta: 3x 100 A	
Enerji beslemesi: 3 NAC 400 V	
Kuru ısı bağlantı değeri: 64.2 kW	
Nemli ısı bağlantı değeri: 54 kW	
Gazlı Modelin Diğer Özellikleri:	
Ağırlık: 371 kg	
Yükseklik (baca bağlantısı dahil): 1872 mm	
Bağlantı değeri (elektrik): 1,1 kW	
Sigorta: 1x 16 A	
Enerji beslemesi: 1 NAC 230 V	
Gaz girişi bağlantısı: R 3/4"	
Doğalgaz / LPG Sıvı Gaz	
En yüksek nominal ısı değeri: 90 kW/90 kW	
Kuru ısı bağlantı değeri: 90 kW/90 kW	
Nemli ısı bağlantı değeri: 51 kW/ 51 kW	

## RATIONAL Fırın Aksesuarları

IC-PRO XS 6-2/3  
KOMBİ FIRIN

KOD	TİP	G	D	Y	MODEL	GERİLİM	TOPLAM GÜÇ	FİYAT
9890.ICPROXS.00	XS 6-2/3	655	555	567	ELEKT	3 NAC 400 V	5.7 kW	

## DAVLUMBAZLAR



KOD	ÖZELLİK	FİYAT
5RRX.60738.65	UltraVent davlumbaz Tip XS 6-2/3	
5RRX.60743.94	UltraVent Plus davlumbaz Tip XS 6-2/3	
5RRX.60751.34	UltraVent Davlumbaz Tip 6-1/1, 10-1/1	
5RRX.60751.42	UltraVent Plus Davlumbaz Tip 6-1/1, 10-1/1	
5RRX.60751.35	UltraVent Davlumbaz Tip 6-2/1, 10-2/1	
5RRX.60751.43	UltraVent Plus Davlumbaz Tip 6-2/1, 10-2/1	
5RRX.60751.36	UltraVent Davlumbaz Tip 20-1/1	
5RRX.60751.37	UltraVent Davlumbaz Tip 20-2/1	

## 20 2/1 - 20 2/2 MOBİL TEPŞİ STANDLARI



KOD	ÖZELLİK	FİYAT
5RRX.60213.31	Mobil tepşi standı, Tip 20-1/1 Standart, 20 Rafli	
5RRX.60212.87	Mobil tepşi standı, Tip 20-1/1 15 Rafli	
5RRX.60212.88	Mobil tepşi standı, Tip 20-1/1 16 Rafli	
5RRX.60212.89	Mobil tepşi standı, Tip 20-1/1 17 Rafli	
9999.60224.90	Mobil tepşi standı, Tip 20-2/1 Standart, 20 Rafli	
5RRX.60223.94	Mobil tepşi standı, Tip 20-2/1 15 Rafli	
5RRX.60223.95	Mobil tepşi standı, Tip 20-2/1 16 Rafli	
5RRX.60223.96	Mobil tepşi standı, Tip 20-2/1 17 Rafli	

6 1/1 - 6 1/2 - 10 1/1 - 10 1/2  
MOBİL TEPŞİ STANDLARI


Tepşi standları için taşıma arabası ayrı satılır

KOD	ÖZELLİK	FİYAT
5RRX.60614.20	Mobil Tepşi Standı, Tip 6-1/1 Standart, 6 Rafli	
5RRX.60116.00	Mobil Tepşi Standı, Tip 10-1/1	
5RRX.60621.50	Mobil tepşi standı, Tip 6-2/1 Standart, 6 Rafli	
5RRX.60121.15	Mobil tepşi standı, Tip 10-2/1 Standart, 10 Rafli	

6 1/1 - 6 1/2 - 10 1/1 - 10 1/2  
MOBİL TEPŞİ STANDI TAŞIMA ARABALARI

KOD	ÖZELLİK	FİYAT
5RRX.60740.00	Mobil tepşi standı taşıma arabası Tip 6-1/1 ve 10-1/1	
5RRX.60739.99	Mobil tepşi standı taşıma arabası, Tip 6-2/1 ve 10-2/1	

6 1/1 - 6 1/2 - 10 1/1 - 10 1/2  
MOBİL TABAK STANDLARI



KOD	ÖZELLİK	FİYAT
5RRX.60617.02	Mobil tabak standı Tip 6-1/1, 20 tabak	
5RRX.60617.01	Mobil tabak standı Tip 6-1/1, 15 tabak	
5RRX.60115.81	Mobil tabak standı Tip 10-1/1, 32 tabak	
5RRX.60116.02	Mobil tabak standı Tip 10-1/1, 26 tabak	
5RRX.60620.17	Mobil tabak standı Tip 6-2/1, 34 tabak	
5RRX.60120.22	Mobil tabak standı Tip 10-2/1, 52 tabak	
5RRX.60120.62	Mobil tabak standı Tip 10-2/1, 42 tabak	

20 2/1 - 20 2/2 MOBİL TABAK STANDLARI



KOD	ÖZELLİK	FİYAT
5RRX.60212.93	Mobil tabak standı Tip 20-1/1, 60 tabak	
5RRX.60212.94	Mobil tabak standı Tip 20-1/1, 50 tabak	
5RRX.60224.00	Mobil tabak standı Tip 20-2/1, 120 tabak	
5RRX.60223.99	Mobil tabak standı Tip 20-2/1, 100 tabak	

6 1/1 - 6 1/2 - 10 1/1 - 10 1/2  
FINISHING SİSTEMLERİ



KOD	ÖZELLİK	FİYAT
5RRX.60617.41	Banket için Finishing sistemleri Tip 6-1/1, 20 tabak	
5RRX.60116.28	Banket için Finishing sistemleri Tip 10-1/1, 32 tabak	
5RRX.60621.96	Banket için Finishing sistemleri Tip 6-2/1, 34 tabak	
5RRX.60121.54	Banket için Finishing sistemleri Tip 10-2/1, 42 tabak	

20 2/1 - 20 2/2 FINISHING SİSTEMLERİ



KOD	ÖZELLİK	FİYAT
5RRX.60213.32	Tip 20-1/1, 60 tabak	
5RRX.60213.33	Tip 20-1/1, 50 tabak	
9890.60224.93	Tip 20-2/1, 120 tabak	
5RRX.60224.92	Tip 20-2/1, 100 tabak	



## RATIONAL Fırın Aksesuarları

## | MUFFIN VE TIMBAL KALIPLARI



KOD	ÖZELLİK	FİYAT
5RRX.60141.202	1/2 GN 265 x 325 x 20 mm	
5RRX.60141.204	1/2 GN 265 x 325 x 40 mm	
5RRX.60141.206	1/2 GN 265 x 325 x 60 mm	
5RRX.60141.102	1/1 GN 530 x 325 x 20 mm	
5RRX.60141.104	1/1 GN 530 x 325 x 40 mm	
5RRX.60141.106	1/1 GN 530 x 325 x 60 mm	
5RRX.60142.102	2/1 GN 650 x 530 x 20 mm	
5RRX.60142.104	2/1 GN 650 x 530 x 40 mm	
5RRX.60142.106	2/1 GN 650 x 530 x 60 mm	
5RRX.60171.002	1/1 GN 300 x 400 mm	
5RRX.60171.001	2/1 GN 400 x 600 mm	

## | KUZU ÇEVİRME ŞİŞİ



KOD	ÖZELLİK	FİYAT
5RRX.60708.19	Model 101/102/201/202 (1/1 GN) de 8 kg	
5RRX.60351.003	Model 201'de 30 kg'a kadar (destekli bir şiş ile)	
5RRX.60351.002	"Model 202'de 30 kg'a kadar (destekli bir şiş ile) Opsiyonel şiş (Model 202 için.)"	

## | KIZARTMA TELLERİ



KOD	ÖZELLİK	FİYAT
5RRX.60351.015	1/2 GN Tavuk Superspike H4 530 x 325 mm	
5RRX.60351.016	1/1 GN Tavuk Superspike H6 530 x 325 mm	
5RRX.60351.006	1/1 GN Tavuk Superspike H8 530 x 325 mm	
5RRX.60351.010	1/1 GN Tavuk Superspike H10 530 x 325 mm	
5RRX.60351.009	1/1 GN Ördek Superspike E8 530 x 325 mm	

| YAĞ DAMLAMA KABI  
(TAHLİYE KONTROLLÜ; KAPAK DAHİL)

KOD	ÖZELLİK	FİYAT
5RRX.87101.135	1/1 GN	
5RRX.60707.76	2/1 GN	

## MUFFIN KALIPLARI



KOD	ÖZELLİK	FİYAT
5RRX.60171.002	1/1 GN 300 x 400 mm	
5RRX.60171.001	2/1 GN 400 x 600 mm	

## COMBIFRY



KOD	ÖZELLİK	FİYAT
5RRX.60191.150	1/1 GN CombiFry 530 x 325 x 50 mm	
5RRX.60191.250	1/2 GN CombiFry 265 x 325 x 50 mm	

## PİZZA TAVASI



KOD	ÖZELLİK	FİYAT
5RRX.60711.58	Maksimum 280 mm çapa kadar pizzalar içindir	

## IZGARA VE PİZZA TEPSİSİ



KOD	ÖZELLİK	FİYAT
5RRX.60709.43	1/1 GN (325 x 530 mm)	

## PATATES FIRINLAMA TELİ



KOD	ÖZELLİK	FİYAT
5RRX.60351.019	1/1 GN Patates Fırın Izgara Teli 530 x 325 mm'icidir	

## YÜKLEME IZGARALI CombiGrill® IZGARA



KOD	ÖZELLİK	FİYAT
5RRX.60351.017	1/1 GN (325 x 530 mm)	

## KABURGA IZGARASI



KOD	ÖZELLİK	FİYAT
5RRX.60351.018	1/1 GN Pirzola Izgarası 530 x 325 mmm'icidir	

## MULTIBAKER



KOD	ÖZELLİK	FİYAT
5RRX.60711.57	1/1 GN Multibaker 530 x 325 mm	